

5.1




L I G H T I N G

Font  
BARCELONA

5 . 1   B E A C O N S





ACABADOS DE PLACA BASE | *BASE PLATE FINISHES*

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ACERO INOXIDABLE<br>CEPILLADO                                                      | ALUMINIO NEGRO<br>CEPILLADO MATE                                                    | ALUMINIO PLATA<br>CEPILLADO MATE                                                    | ALUMINIO CAVA<br>CEPILLADO MATE                                                     | LATÓN<br>GRAFITO                                                                     | LATÓN DORADO<br>SATINADO MATE                                                         |
|  |  |  |  |  |  |
| <i>BRUSHED STAINLESS<br/>STEEL</i>                                                 | <i>BRUSHED MATT<br/>BLACK ALUMINIUM</i>                                             | <i>BRUSHED MATT<br/>SILVER ALUMINIUM</i>                                            | <i>BRUSHED MATT<br/>CHAMPAGNE<br/>ALUMINIUM</i>                                     | <i>GRAPHITE<br/>BRASS</i>                                                            | <i>SATIN MATT<br/>GOLDEN BRASS</i>                                                    |

5 . 1   W A L L   W A S H E R S

ACABADOS | FINISHES

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ACERO INOXIDABLE<br>CEPILLADO                                                       | ALUMINIO NEGRO<br>CEPILLADO MATE                                                    | ALUMINIO PLATA<br>CEPILLADO MATE                                                    | ALUMINIO CAVA<br>CEPILLADO MATE                                                     |
|  |  |  |  |
| BRUSHED STAINLESS<br>STEEL                                                          | BRUSHED MATT<br>BLACK ALUMINIUM                                                     | BRUSHED MATT<br>SILVER ALUMINIUM                                                    | BRUSHED MATT<br>CHAMPAGNE<br>ALUMINIUM                                              |

LÁMPARAS DE LECTURA

Montaje en caja universal estandar para mecanismos.  
Montaje sin elementos de fijacion vistos.  
El diseño de la luminaria permite ser combinado con otros mecanismos en una misma placa (interruptores, tomas de datos y telefonia, etc.).  
Lámpara LED de 3000 K ó 5400 K de OSRAM ®.  
Consumo 1,2 W.  
Flujo luminoso 92 y 80 lm (respectivamente para 5400 K y 3000 K)\*\*.

*\*\* Estos datos son datos promedios obtenidos durante el proceso de variacion y pueden haber variaciones en cada unidad particular.*

BALIZAS CON /SIN SEÑALÉTICA

Versiones para 230 V y 12/24 V.  
6 diodos LED colocados a 60º de OSRAM ®.  
Temperatura de color 6500K.  
Eficiencia: 12 lm/W, RA = 80.  
Montaje de la placa embellecedora sin tornilleria vista.

BAÑADORES DE LUZ

Versiones de 100, 450 y 900 mm.  
Posibilidad de presonalizar la longitud del bañador.  
Iluminacion LED indirecta.  
Eficiencia 390 lm/m, 4,8 W/m\*.  
Tc(K ): 3000.  
Montaje sobre caja universal estandar para mecanismos  
Los bañadores de dimensiones 450 y 900 mm pueden incorporar mecanismos y tambien la lámpara de lectura.  
Los mecanismos deben ir alineados hacia uno de los extremos del bañador.  
Montaje con elementos de fijacion laterales ocultos por embellecedor.

*Datos estimados en funcion de las pruebas realizadas y que pueden mostrar variaciones.*

READING LAMPS

Installation in standard universal box for mechanisms.  
Installation with no visible fixings.  
The design of the luminaire means that it can be combined with other mechanisms on the same plate (switches, data and telephone sockets, etc.).  
OSRAM ® LED 3000K or 5400K LED bulb.  
Power 1.2 W.  
Luminous flux 92 lm for 5400K and 80 lm for 3000K\*\*.

*\*\* Average data obtained during the variation process.  
This may vary for each particular unit.*



BEACONS WITH/WITHOUT SIGNS

Versions for 230V and 12/24V.  
6 OSRAM ® LED diodes fitted at 60° .  
Colour temperature 6500K.  
Efficiency: 12 lm/W, RA = 80.  
Cover plate installed with no visible fixings.




WALL WASHERS

100, 450 and 900 mm versions.  
Length of light wall washer can be personalised.  
Indirect LED illumination.  
Efficiency 390 lm/m, 4.8 W/m\*.  
Colour temperature (K): 3000 .  
Installation in standard universal box for mechanisms and reading lamp.  
The 450 and 900 mm wall washers can incorporate mechanisms.  
The mechanisms must be aligned towards one end of the wall washer.  
Installation using lateral fixings, hidden by the cover.

*\* Estimated data based on the tests performed. This may vary.*



MEDIDAS PLACA BASE LAMPARAS DE LECTURA | LENGHT OF READING LAMPS' PLATE



SEÑALÉTICA ESTANDAR DE LA BALIZA | STANDARD BEACONS SIGNS



90 x 90 mm



MEDIDAS BAÑADORES DE LUZ | WALL WASHERS SIZES



100 x 100 mm



100 x 450 mm



100 x 900 mm

# 5.1

## L I G H T I N G

Font  
BARCELONA

| info@fontbarcelona.com | TEL\_(+34) 935 749 040 | FAX\_(+34) 935 742 119 |  
| www.FONTBARCELONA.com |

5.1  
COLLECTION

FIVE SENSES, ONE SENSATION.

DESCARGUE E INSTALE LA APLICACIÓN "QR CODE READER" EN SU TELÉFONO  
MÓVIL. ABRA LA APLICACIÓN Y HAGA UNA FOTOGRAFÍA DE ESTE CÓDIGO QR.  
DESCUBRA LA **COLECCION 5.1** BY **FONT BARCELONA**.



DOWNLOAD AND INSTALL A QR CODE READER APPLICATION ON YOUR MO-  
BILE DEVICE. OPEN THE APPLICATION AND TAKE A PICTURE OF THIS QR CODE  
WITH YOUR DEVICE TO **EXPERIENCE 5.1 COLLECTION** BY **FONT BARCELONA**.

www.FONTBARCELONA.COM/51